

GRAVOTAC™ EXTERIOR

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET

V17-118



Laser engraving



Mécanique Rotary



Impression UV UV print



Intérieur Indoor



Extérieur Outdoor

Composition : Acrylique

Format : 1220 x 610 mm

Epaisseur : 0,8—1,6 & 3,2 mm

Aspect : Mat

Couleurs : Voir Catalogue
(14 couleurs disponibles)

Composition: Acrylic

Sheet size: 1220 x 610 mm (48"x 24")

Thickness: 0.8(1/32"); 1.6(1/16") & 3.2mm(1/8")

Finish: Matt

Colors: See Catalogue
(14 colors available)



COUPE DU PRODUIT

CROSS SECTION

Epaisseur
0,8—1,6 ou 3,2 mm



Thickness
1/32" - 1/16" or 1/8"

Caractéristiques principales

Cisaille	◆	Scie
Sérigraphie	◆	Marquage à chaud
Résistance à la rayure	◆	Flexible
Résistance à la cassure	◆	Résistance aux UV
Temp. min.	-40°C -40°F	Temp. max. 80°C 176°F
Classement au feu	UL94 HB	◆ Isolant électrique

Main characteristics

Shear	◆	Saw
Silk screen	◆	Hot stamp
Scratch resistant	◆	Flexible
Break resistant	◆	UV resistant
Min. temp.	-40°C -40°F	Max. temp. 80°C 176°F
Fire classification	UL94 HB	◆ Electrical insulator

Ne pas utiliser de solvants.

Manipuler avec des gants et des lunettes.

Stockage: Local sec et abrité, stocker les plaques en position horizontale.

Protection: 1 face.

Techniques de fixation: Fixation mécanique ou adhésif double face.

Do not use solvents.

Use gloves and protection glasses.

Storage: Dry, sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection: 1 side.

Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.

GRAVOTECH
MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès
CS 80 015

F-10600
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.