


VENTAJAS

- Aplicaciones de interior y exterior
- Estable a los rayos UV
- Grabado en inverso



Grabado en inverso Mate

APLICACIONES

Señalización interior y exterior, placas profesionales, directorios

ESPECIFICACIONES

Superficie	Mate
Composición	Acrílico modificado
Profundidad de grabado	0,3 mm (.012")
1 plancha	1 220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	■
Cizalla	-
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayados	■
Flexible	-
Resistencia roturas	-
Resistencia UV	■
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

TRUCOS

Estable a los rayos UV para la señalización exterior.

Se recomienda utilizar las pinturas Gravograph para colorear los grabados en inverso de Gravoglas™ 2-Plex™. Véase p. 63.

Para combinaciones de colores, véase Materiales personalizados p.10.

2 capas

Capa superior /
capa base

	1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
transparente / transparente	17941	18082
transparente / blanco	17947	18086
transparente / blanco roto	33982	
transparente / marfil	17958	33977
transparente / crema	29658	
transparente / amarillo	17956	
transparente / rojo	17950	18088
transparente / granate	29659	
transparente / burdeos	17976	18090
transparente / verde manzana	17973	
transparente / verde	29662	34381
transparente / azul	17953	33962
transparente / azul marino	29663	
transparente / azul real	29665	
transparente / azul metalizado	29666	


2 capas

	1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
transparente / cacao	29660	
transparente / beige	29661	
transparente / chocolate	17970	34363
transparente / gris plata	17961	34406
transparente / pizarra	29667	
transparente / plata	29669	
transparente / oro	29670	
transparente / negro	17944	18084

GRAVOGRAPH 

Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.





Grabado en inverso
Brillo

		2 capas	
Capa superior / capa base		1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
transparente / transparente		29655	29657
transparente / blanco		17988	18021
			18101
transparente / marfil			18015
transparente / amarillo		18003	18036
transparente / rojo		17997	18030
transparente / air force azul		17938	18018
transparente / azul		18000	18033
transparente / gris plata			29656
transparente / plata		17985	18093
transparente / oro		17982	18091
transparente / cobre		17979	
transparente / negro		17991	18024
			18104

VENTAJAS

- Aplicaciones interior y exterior
- Estable a los rayos UV
- Grabado en inverso

APLICACIONES

Señalización interior y exterior, placas profesionales, directorios

ESPECIFICACIONES

Superficie	Brillo
Composición	Acrílico modificado
Profundidad de grabado	0,3 mm (.012")
1 plancha	1 220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	■
Cizalla	-
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayado	■
Flexible	-
Resistencia roturas	-
Resistencia UV	■
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

TRUCOS

Estable a los rayos UV para la señalización exterior. Se recomienda utilizar las pinturas Gravograph para colorear los grabados en inverso de Gravoglas™ 2-Plex™. Véase p. 63. Para combinaciones de colores, véase Materiales personalizados p.10.

Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

GRAVOGRAPH

