

VENTAJAS

- Acabado satinado (excepto Matt Decor)
- Disponible en 2 ó 3 capas
- Amplio abanico de colores y espesores
- Resistente al rayado



APLICACIONES

Señalización interior, placas de identificación, llaveros

ESPECIFICACIONES

Superficie	Satinado
Composición	XT/ABS
Profundidad de grabado	0,3 mm (.012")
1 plancha	1 220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS


Interior	■
Exterior	-
Cizalla	■
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayados	■
Flexible	■
Resistencia roturas	■
Resistencia UV	-
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

TRUCOS

La superficie acrílica con acabado satinado permite al producto resistir al rayado.
Para combinaciones de colores, véase Materiales personalizados p.10.

Capa superior/ capa base	2 capas			
	0,8 mm (1/32")	1,6 mm (1/16")	2,4 mm (3/32")	3,2 mm (1/8")
blanco / rojo	17385	17484	29699	
blanco / verde	17313			
blanco / verde esmeralda	29561			
blanco / azul	17284	17396	17469	
blanco / negro	17263	17331	22030	29578
crema / chocolate		17310		
marfil / gris plata		17425		
marfil / negro		32293		
amarillo / azul		17373		
amarillo / negro	17273	17366	17478	29579
amarillo / blanco		29564		
amarillo / magenta		29565		
naranja / blanco	17407			
naranja / negro	17404			
naranja oscuro / negro	29560	29566		
rojo / blanco	17267	17506	17472	29580
rojo / negro		17454		
rojo / amarillo		17445		
burdeos / blanco		17463		
burdeos / gris plata		17431		
violeta / blanco		17436		
verde turquesa / blanco		29569		
verde manzana / blanco	17292	17442	17503	29602
verde / blanco		17393		
verde esmeralda / blanco		17410	17495	
azul metalizado / blanco		17363		
azul / amarillo		17439		
azul / blanco	17270	17353	17475	29603
azul marino / blanco	17428	17500		29705
azul oscuro / gris plata	29582			





VENTAJAS

- Acabado satinado (excepto Matt Decor)
- Disponible en 2 ó 3 capas
- Amplio abanico de colores y espesores
- Resistente al rayado

APLICACIONES

Señalización interior, placas de identificación, llaveros

ESPECIFICACIONES

Superficie	Mate / Satinado
Composición	XT/ABS
Profundidad de grabado	0,3 mm (.012")
1 plancha	1 220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	-
Cizalla	■
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayado	■
Flexible	■
Resistencia roturas	■
Resistencia UV	-
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

TRUCOS

La superficie acrílica con acabado satinado permite al producto resistir al rayado.

Para combinaciones de colores, véase Materiales personalizados p.10.

Diseño
Matt Decor

3 capas	2 capas	
	0,8 mm (1/32")	1,6 mm (1/16")
Capa superior/ capa base	1,6 mm (1/16")	2,4 mm (3/32")
azul oscuro / blanco	29581	29706
óxido / blanco	17448	
cacao / blanco	17419	
cacao / chocolate	17413	
marrón / blanco	17388	
chocolate / blanco	31641	29704
gris claro / negro	29583	
gris plata / blanco	29584	
gris plata / negro	17276 17379 17481	
gris metalizado / blanco	17376	
negro / blanco	17250 17319 17467 29604	17521
negro / rojo	29601	
negro / amarillo	17399	
negro / gris plata	29572	

2 capas	
	1,6 mm (1/16")
blanco nueva-york / pizarra	29614
gris pálido / pizarra	29616
gris pálido / verde esmeralda	32743
pizarra / blanco nueva-york	29617

Diseño
Translucent

2 capas	
	1,6 mm (1/16")
rojo / blanco translúcido	17301
negro / blanco translúcido	17295

Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

GRAVOGRAPH

