



	1-capa		
	0.8 mm (1/32")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")
transparente	29918	29935	72083
blanco	29919	29936	31237
marfil	29921	29938	32295
rojo	29922	29939	31700
burdeos	29923	29940	31738
verde esmeralda	29927	29944	31837
verde turquesa	29933	29903	
azul	29928	29945	31406
plata	29931		
gris plata	29929	29946	32187
pizarra	29930	29947	32277
marrón chocolate	29926	29943	31648
oro	29932		
negro	29920	29937	31257

VENTAJAS

- Uso interior y exterior
- Disponible con o sin adhesivo en la parte trasera
- Recorte con máquinas láser o mecánicas

APLICACIONES

Cumple con las normas DDA y ADA para la señalización táctil.

ESPECIFICACIONES

Superficie	Mate
Composición	Acrílico modificado
Profundidad de grabado	-
1 plancha	1220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	■
Cizalla	-
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayado	■
Flexible	■
Resistencia roturas	■
Resistencia UV	■
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

Proceso del Gravotac™:



Pegar una capa de espesor 0,8 mm sobre otra capa de espesor 1,6 mm o 3,2 mm. Recortar el contorno de los textos o pictogramas y retirar el material sobrante.

Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

GRAVOGRAPH

TRUCOS

El producto ideal para la señalización táctil en altorrelieve y braille

Recorte con máquinas láser

Estable a los rayos UV

