

VENTAJAS

- Para aplicaciones interiores
- Disponible con o sin adhesivo en la parte trasera

APLICACIONES

Cumple con las normas DDA y ADA para la señalización táctil.

ESPECIFICACIONES

Superficie	Mate
Composición	ABS
Profundidad de grabado	-
1 plancha	1220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	-
Cizalla	■
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayados	■
Flexible	■
Resistencia roturas	■
Resistencia UV	-
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

TRUCOS

Amplio abanico de colores para la señalización táctil, en altorrelieve y braille.

Para una mejor legibilidad, seleccionar colores con contraste.



	1 capa		
	0,8 mm (1/32")	1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
transparente	32729		
blanco brillo	37042	29879	31260
blanco	37033	29880	31236
marfil	37070	29882	32294
amarillo	24998	29883	
óxido	32291	29884	32292
rojo	25001	29885	31699
burdeos	69711	29888	31728
castaño	32726	29889	32727
beige	37047	29890	31261
marrón	31631	29891	
chocolate	37058	29892	31646
verde esmeralda	37060	29895	31836
azul metalizado	37032	29896	31392
azul	37048	29897	31404

	1 capa		
	0,8 mm (1/32")	1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
azul oscuro	69712	29898	31360
gris pálido	37050	29899	31410
gris plata	69713	29900	32185
pizarra	37065	29901	32276
negro	37037	29902	31256

Proceso del Gravotac™:



Pegar una capa de espesor 0,8 mm sobre otra capa de espesor 1,6 mm ó 3,2 mm. Recortar el contorno de los textos o pictogramas y retirar el material sobrante.



Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

